

PASIVANTE



Mortero anticorrosivo para barras de refuerzo.



Pasivate es un mortero monocomponente de color rojizo basado en aglutinantes cementosos, resinas sintéticas, microsílíce y aditivos especiales que inhiben la corrosión.

EL PRODUCTO:



- ▶ **Pasivate**
Mortero anticorrosivo para barras de refuerzo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- ▶ Protección anticorrosiva de barras de refuerzo de hormigón armado.
- ▶ Utilizado en la reparación de hormigón para alcalinizar y pasivar las barras de refuerzo.
- ▶ Adecuado antes de aplicar el mortero tixotrópico apropiado MX-R4 Reparación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES DEL MORTERO	PASIVANTE
Aspecto	Polvo rojizo
Densidad aparente	1.2 g/cm ³
Espesor de aplicación	1 mm por capa
Agua de amasado	Aprox. 25%
Tiempo de trabajabilidad (vida útil)	1 hora máx. *
Temperatura de aplicación	desde +5°C hasta +35°C
PRODUCTO ENDURECIDO	
Densidad	1,700 Kg/m ³
Protección contra la corrosión	Pasivación
* Valor correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y HR de 65 ± 5%. Temperaturas mas bajas alargan el tiempo de fraguado y endurecimiento.	
ESPECIFICACIONES PARA EL SUMINISTRO	
Presentación	Cubos de 5 kg
Consumo indicativo	Aprox. 1.6 kg/m ² /mm