



Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N° R0010

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: R0010 – MX-C 50 Calcestruzzo
2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 1504-3:2005
Malta idraulica a base di cemento idraulico (CC) per la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Riparazione strutturale – Classe R3
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
LATERLITE S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 30
43046 Rubbiano di Soligano (PR)
5. Sistema di VVCP: 2+ e 4 per reazione al fuoco
6. Norme armonizzate: EN 1504-3:2005
Organismo notificato: 0546 - Certiquality

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica Tecnica armonizzata
Resistenza a compressione	Classe R3	EN 1504-3:2005
Contenuto di ione cloruro	≤ 0,05%	
Legame di aderenza	≥ 1,5 N/mm ²	
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata	
Modulo elastico	≥ 15 GPa	
Compatibilità termica, gelo e disgelo	Forza di legame dopo 50 cicli ≥ 1,5 MPa	
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg*m ⁻² *h ^{-0,5}	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di Laterlite S.p.A.:

Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità

Rubbiano, 03/01/2023





Laterlite SpA
sede legale e amministrativa
 via Vittorio Veneto, 30
 43046 Rubbiano di Solignano (PR)
 Tel. +39 0525 4198 • Fax +39 0525 419988
 P.IVA e Cod. Fisc. 02193140346

CE	
0546	
LATERLITE S.P.A. – Via Vittorio Veneto, 30 43046 Rubbiano di Solignano (PR) 20	
EN 1504-3:2005	
Dichiarazione di prestazione n° R0010 Codice di identificazione unico: R0010 – MX-C 50 Calcestruzzo	
Malta idraulica a base di cemento idraulico (CC) per la riparazione delle strutture di calcestruzzo: Riparazione strutturale – Classe R3	
Resistenza a compressione	Classe R3
Contenuto di ione cloruro	≤ 0,05 %
Legame di aderenza	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza alla carbonatazione	Specificata superata
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Compatibilità termica, gelo e disgelo	Forza di legame dopo 50 cicli ≥ 1,5 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kg*m ² *h ^{-0,5}
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
Sostanze pericolose	Conforme al regolamento REACH Vedi scheda di sicurezza
DoP website: www.ruregold.it/download-dop	

