

TASSELLO STUCANET



Sistema di fissaggio dei presidi passivi di antisfondellamento, reti porta intonaco e presidi di antiribaltamento

CAMPI DI IMPIEGO

- Sistema di fissaggio per presidi passivi di antisfondellamento in abbinamento a **Rondella Stucanet**, certificati al carico, all'appendimento e al fuoco (REI 240 su solaio laterocemento 20+4).
- Sistema di fissaggio per la realizzazione di rivestimenti architettonici.
- Sistema di fissaggio per la realizzazione di presidi antiribaltamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sistema viene installato in corrispondenza dei travetti in calcestruzzo di solai in laterocemento per la realizzazione di presidi antisfondellamento e per il fissaggio di reti porta intonaco.

Operazioni di fissaggio

- Realizzazione del perforo per mezzo di trapano con punta di diametro 8 mm.
- Pulizia del foro, si consiglia aspirazione.
- Inserimento della **Rondella Stucanet**.
- Inserimento del **Tassello Stucanet** all'interno del foro, prestando attenzione che non crei spessore esterno sopra la rondella.
- Serraggio del **Tassello Stucanet**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|--|
| Resistenza della vite | Classe 8.8 |
| Diametro filettatura | 6 mm (M6) |
| Diametro esterno ancorante-foro | 8 mm |
| Lunghezza sotto-testa | 70 mm |
| Spessore massimo fissabile | 30 mm |
| Confezione | Scatola da 100 pezzi |
| Conservazione | Conservare il prodotto in luogo asciutto e nelle confezioni originali chiuse |

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera del sistema di fissaggio **Tasselto Stucanet** di Ruregold in abbinamento alla **Rondella Stucanet** per la realizzazione di presidi antisfondellamento dei solai esistenti in laterocemento e reti porta intonaco.

Il sistema è costituito da viti a testa esagonale con classe di resistenza 8.8, diametro della filettatura 6 mm, diametro del foro di 8 mm e lunghezza 70 mm. Applicazione del sistema secondo le indicazioni del produttore.

Edizione 10/2022_Revisione 01

La presente scheda tecnica non costituisce specifica.

I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite SpA si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti della divisione Ruregold sono destinati al solo uso professionale.



Assistenza Tecnica

02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Ruregold.it